Zestawienie stolarki drzwiowej

Symbol	DW	D1	D1*	D2	D2*	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D8*(EI 30)	D9(EI 30)	D10
Rysunek														
Szeokość w świetle przejścia	800	800	800	800	800	700	800	850	900	900	900	800	1000	1100
Wysokość w świetle przejścia	1950	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Szerokość otworu w murze	900	900	900	900	900	800	900	950	1000	1000	1000	900	1100	1200
Wysokość otworu w murze	2000	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Kierunek otwierania	2L | 2P	1L | 3P	4L | -	14L | 16P	1L | 1P	- | 4P	2L | 7P	3L | -	- | 2P	3L | 2P	3L | 2P	- | 1P	- | 1P	- | 1P
Sztuk	4	4	4	30	2	4	9	3	2	5	5	1	1	1
Uwagi		Drzwi wewnętrzne typu Porta gładkie , wzmocnione z przeznaczeniem dla szkół,malowane proszkowo na wybrany kolor RAL: - drzwi D1 drewniane - drzwi D1* stalowe		Drzwi wewnętrzne drewniane gładkie typu Porta ,wzmocnione z przeznaczeniem dla szkół: malowane proszkowo na wybrany kolor RAL - drzwi D2(aluminiowe), D2* wyposażone w wywietrzniki wentylacyjne o łącznej powierzchni 220cm2			Drzwi płytowe wewnętrzne z przeszkleniem; szlenie szybą zmatowioną; wyposażone w wywietrzniki wentylacyjne o łącznej powierzchni 220cm2	Drzwi płytowe wewnętrzne z przeszkleniem; szlenie szybą przezroczystą, białą jednostronnie followaną	Drzwi wewnętrzne drewniane gładkie typu Porta ,wzmocnione z przeznaczeniem dla szkół: malowane proszkowo na wybrany kolor RAL	Drzwi płytowe wewnętrzne z przeszkleniem; szlenie szybą przezroczystą, białą jednostronnie followaną	Drzwi wewnętrzne pełne, aluminiowe, malowane proszkowo na wybrany kolor RAL	Drzwi wewnętrzne pełne, stalowe; otwierane na zewnątrz ze malowane proszkowo na wybrany kolor RAL	Drzwi wewnętrzne pełne, stalowe ; o odporności ogniowej EI 30; obite blachą ocynkowaną; od strony pomieszczenia C.O.	Drzwi wewnętrzne drewniane gładkie malowane proszkowo na wybrany kolor RAL wyposażone w wywietrzniki wentylacyjne o łącznej powierzchni 220 cm2, oraz uchwyt dla niepełnosprawnych.
	Uwaga: Wymiary stolarki sprawdzić na budowie													

Symbol	D11	D12	D13	D14	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4
Rysunek								
Szeokość w świetle przejścia	800	1115	1300	1700	1700	1600	1350	900
Wysokość w świetle przejścia	1300	2000	2000	2000	2000	2050	2050	2050
Szerokość otworu w murze	900	1250	1400	1800	1800	1700	1450	1000
Wysokość otworu w murze	-	2050	2050	2050	2100	2100	2100	2100
Kierunek otwierania	- | -	- | -	- | -	- | -	- | -	- | -	- | -	1L | 3P
Sztuk	9	1	4	2	1	1	1	4
Uwagi	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne,dwuskrzydłowe (wahadłowe)podwieszone 15 cm od poziomu posadzki	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne,stalowe dwuskrzydłowe; obite blachą ocynkowaną; wyposażone w zamek uniemożliwiające dostep do magazynu	Drzwi wewnętrzne ,dwuskrzydłowe,oszklone szybą przezroczystą,białą, jednostronnie followaną. Drzwi malowane proszkowo na wybrany kolor RAL	Drzwi wewnętrzne ,dwuskrzydłowe,z profili aluminiowych oszklone szybą przezroczystą, białą jednostronnie followaną	Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, z profili aluminiowych szklone szybą zespoloną 6+12+4 , Szkło przezroczyste, białe jednostronnie followane. Profile zabezpieczone antykorozyjnie malowane proszkowo na wybrany kolor RAL]	Drzwi płytowe zewnętrzne drewniane gładkie wyposażone w klamkę tylko od wewnątrz (drzwi ewakuacyjne): - drzwi DZ2, DZ3 dwuskrzydłowe		
	Uwaga: Wymiary stolarki sprawdzić na budowie							

FINAL
FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
90-031 Łodź, ul. Tuwima 95
tel/fax. (0 42) 632-23-73

PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PRZYSŁUGUJĄ ARCHITEKTOWI: MARIUSZOWI GAWORCZYKOWI I SĄ OBJĘTE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.

PRZEDSTAWIONY PROJEKT NIE MOŻE BYĆ POWIELANY, MODYFIKOWANY, WYKORZYSTYWANY W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ AUTORYZACJI PROJEKTANTA.

UWAGI
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, rzędne w metrach, chyba, że jest to oznaczone inaczej.
2. Wymiary opisane literami wskazują, że dany wymiar jest jednakowy z innym opisanym tymi samymi literami i znajdującym się w tym samym ciągu wymiarowym
3. Nie należy odmierzać wymiarów na rysunku. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta)

UWAGI
Wymiary stolarki drzwiowej i okiennej mierzone w świetle obecnie istniejącego otworu, a nie w świetle ościeżnicy.
Linia przerywana przedstawiono okna posadowione powyżej poziomu tworzenia poziomego rzutu parteru. czyli Im , podano rowniez ich oznaczenia.
Wysokość poniesczczeń w świetle ± 3,00m w miejscach degradacji podsufitki niżej.

NR	Data	Opis

Zmiany

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedszkole Miejskie Nr.5
ul.Solidarności 5 w Rawie Mazowieckiej

NAZWA I ADRES INWESTORA
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
ul.Pisudskiego 5 96-200 Rawa Mazow.

BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	Imie i nazwisko	Upr. Bud.	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mariusz Gawarczyk	124/01/VL	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Izabela Gapińska		
SPRAWDZAJĄCY			

NR RYS	SKALA	DATA	STRONA
	1:100	luty 2007	