



# Instrukcja montażu


**O - TERRACE**

2



6

## Rozpoczęcie układania z profilem P2761-P9543



3


## O - TERRACE

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia będące wynikiem wadliwego montażu. Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem powodują utratę gwarancji na produkt.

### Pielęgnacja i czyszczenie

Profil Twinson nie wymaga żadnych skomplikowanych zabiegów konserwujących. Do czyszczenia wystarczy woda i łagodne środki chemiczne. Zalecamy użycie wody pod ciśnieniem. Wszelkie plamy należy usuwać możliwie jak najszybciej. Do tego celu najlepiej nadaje się woda, łagodne środki czyszczące i gąbka. Plamy spożywcze (ketchup, wino, cola, kawa, herbata itp.) najlepiej czyścić roztworem chloru, a następnie spłukać dużą ilością wody. Płyn czyszczący O-Clean jest przeznaczony do usuwania plam z oleju, masła, silikonu i kleju. Aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji, prosimy o kontakt z dystrybutorem lub odwiedzenie strony: [www.twinson.net](http://www.twinson.net).

### Narzędzia



### Montaż



### Składować w magazynie



Aklimatyzować w miejscu montażu przez 24 h


### Zalecane wyposażenie ochronne



4

## Przed rozpoczęciem montażu

Wariant nr 1: profil 9552




8

## P9544/P9554


P9544 – zastosowanie standardowe  
stal nierdzewna




Połączenie poprzeczne  
dodać drugi P9552 i dodatkowy łącznik



Połączenie pod kątem 90°




P9554 – zastosowanie nad wodą  
wysokojakościowa stal nierdzewna A4




\*  
Zobacz zasady dylatacji na stronie 9

5

## Przed rozpoczęciem montażu




Wariant 2: alternatywna konstrukcja  
We wszystkich przypadkach, kiedy profil 9552 nie będzie mógł być podparty na całej długości, należy użyć konstrukcji z innego materiału np. z drewna lub stali.



7

## Łączenie P9555








## Dylatacja P9555

Zasada główna: 3 mm na metr bieżący - jeżeli dylatacja min. 3 mm/mb nie może być zapewniona, należy podzielić deski na inne moduły i/lub użyć profil P9543



## 1. Pomiedzy dwoma deskami



## 2. Pomiedzy ścianą a deską











## 3. Pomiedzy deską a listwą wykończeniową



## Rozszerzalność profili

Wariant 1: wykończenie tarasu z użyciem P9556







Wariant 2: wykończenie tarasu z użyciem P9543




→ Zobacz zasady dylatacji na stronie 9

## Zakończenie tarasu: P2761 – P9543


Wariant 1: P2761 i P9556




Wariant 2: P9543




Pełny profil P9555



Docięty profil P9555






P9555 montaż prostopadły





Wkręty max. co 600 mm

Wariant 3: P9590




## Zakończenie


Wariant 4: P9557




Krok 1




Krok 2A




Krok 2B



Krok 3






Krok 4



Krok 5






## Detal budowlany

Schody, profil maskujący




## Detal wykończenia


Oświetlenie




## Wymiana deski




Krok 1




Krok 2




Krok 3



Krok 4



Krok 5



Krok 6



Producent

Nazwa wyrobu

Wymiary

Typ/data produkcji

Deklaracja zgodności nr

Specyfikacja techniczna

Deceuninck N.V., Bruggesteeweg 164  
8 - 8830 Hooghele-Gits, België  
Zestaw wyrobów do wykonywania  
podłóg TWINSON® TERRACE  
Długość: 4,5 lub 6 m  
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 27,8 mm  
Wg etykiety produkcyjnej na opakowaniu  
8/TT/2/2007 z dn. 15.9.2007 r.  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7226/2007

Ze względu na ciągły postęp techniczny dane zawarte w tej ulotce mogą ulec zmianie. Kolory profili mogą różnić się w zależności od partii produkcyjnej.

2/08 82016 - 9000 - 8108 Zawartość tego dokumentu, materiał fotograficzny i specyfikacja techniczna są wyłączną własnością Deceuninck NV, wszystkie prawa zastrzeżone. Nie mogą być powielane w całości lub w części, bez wyrażonego przez nas pozwolenia.

Stosuje się ustalone terminy i warunki sprzedaży, kopia dostępna na życzenie.